

# EasyFloor

## Highlights

- > uniwersalna folia laminująca grafikę podłogową (do zastosowań krótkookresowych)
- > nadaje atrakcyjne wykończenie typu "frosted"
- > spełnia standardy REACH

Dane Techniczne	
Materiał	Transparentna, matowa samoprzylepna kalandrowana folia PCW, przeznaczona do zabezpieczania wielkoformatowych wydruków na grafice podłogowej
Papier podkładowy	Powlekany PE papier, silikonowy
Grubość winylu	220±10 mic
Grubość papieru podkładowego	140±10 gsm
Klej	Polyakrylan rozpuszczalnikowy, trwały, transparenty
Adhezja ostateczna	10 N/25 mm (FINAT TM 1, po 24h, stal nierdzewna)
Odporność na rozciąganie (ASTM D882-02; 200mm/Min)	wzdłuż min 23Mpa w poprzek min 20Mpa
Zalecana temperatura laminacji	+15°C - + 40°C
Zakres temperatur	- 20°C do + 65°C (testowane na aluminium)
Dostępne rozmiary / kody	106 cm x 50 m (Art-Nr. L-FLOOREASYR106-50) 137 cm x 50 m (Art-Nr. L-FLOOREASYR137-50)

\* Fizyczne i techniczne charakterystyki produktu bazują na naszych testach, które uważamy za stosowne. Parametry prezentowane powyżej są typowymi wartościami, które nie mogą być wykorzystywane przy specyfikacjach. Parametry są podane bez serwisu gwarancyjnego. Kupujący winni niezależnie ocenić zasadność wykorzystania tego produktu pod kątem specyficznych zastosowań i konwersji. Aby wzmocnić kolor i chronić obraz przed działaniem promieni UV i otarciami, zalecamy zabezpieczenie rekomendowanym laminatem.

